

LLAVE DE IMPACTO 1" TIPO PISTOLA USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 52300

Modelo:	TI-5085P
Cap. Máx (diám. Bulón)	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	1"
Velocidad:	3500 rpm
Máx. Torque:	1800 Ft-Lbs.
Peso Neto:	9 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/2"
Consumo de Aire:	11 Cfm/312 Lts/m
Largo yunque:	2" (50 mm.)

LLAVE DE IMPACTO 1" USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 50688

Modelo:	TI-5082-6
Cap. Máx (diám. Bulón)	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	1"
Velocidad:	3500 rpm
Máx. Torque:	1400 Ft-Lbs.
Peso Neto:	15 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/2"
Consumo de Aire:	20 Cfm/560 Lts/m
Largo yunque:	2" (50 mm.) 6" (150 mm.)

TALADRO NEUMÁTICO 10 MM. (CON MANDRIL JACOBS)



DISEÑO ANATÓMICO 2 VELOCIDADES
ENTRADA DE AIRE ORIENTABLE
MENOR NIVEL DE RUIDO

Código: 52318

Modelo:	TD-4329
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Max. Torque:	115 In-Lb
Peso Neto:	1.15 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

TALADRO NEUMÁTICO 13 MM. (CON MANDRIL JACOBS)



DISEÑO ANATÓMICO
2 VELOCIDADES
ENTRADA DE AIRE ORIENTABLE
MENOR NIVEL DE RUIDO

Código: 52319

Modelo:	TD-4422
Cap. del Mandril:	1/2" (13 mm.)
Velocidad:	800 rpm
Max. Torque:	125 In-Lb
Peso Neto:	1.44 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	8 Cfm/225 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

TALADRO NEUMÁTICO EN ANGULO 90° / 10 MM. (CON MANDRIL JACOBS)



Código: 52642

Modelo:	TD-4036
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Peso Neto:	1.10 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/113 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

ATORNILLADOR NEUMÁTICO "TIPO PISTOLA" REVERSIBLE



DISEÑO ANATÓMICO 2 VELOCIDADES
ENTRADA DE AIRE ORIENTABLE
MENOR NIVEL DE RUIDO

Código: 52320

Modelo:	TD-4802
Encastre:	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Max. Torque:	45-115 In-Lb
Peso Neto:	1.20 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	5 Cfm/142 Lts/min
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi