

LLAVE DE IMPACTO 3/8"



Código: 51844

Modelo:	TI-5030
Cap. Máx (diám. Bulón):	3/8" (10 mm.)
Encastre (diám.):	3/8"
Velocidad:	10000 rpm
Máx. Torque:	75 Ft-Lbs.
Peso Neto:	0.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	3 Cfm / 85 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1/2" TIPO STANDARD



Código: 50390

Modelo:	TI-5040
Cap. Máx (diám. Bulón):	5/8" (16 mm.)
Encastre (diám.):	1/2"
Velocidad:	7000 rpm
Máx. Torque:	230 Ft-Lbs.
Peso Neto:	2.2 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	7 Cfm / 200 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1/2" USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 50687

Modelo:	TI-5044
Cap. Máx (diám. Bulón):	5/8" (16 mm.)
Encastre (diám.):	1/2"
Velocidad:	8000 rpm
Máx. Torque:	400 Ft-Lbs.
Peso Neto:	2.5 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	8 Cfm/225 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1/2" CUERPO COMPUESTO USO INDUSTRIAL O PESADO



Código: 52316

Modelo:	TI-5408
Cap. Máx (diám. Bulón):	1/2" (13 mm.)
Encastre (diám.):	1/2"
Velocidad:	10000 rpm
Máx. Torque:	400 Ft-Lbs.
Peso Neto:	1.2 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 3/4" TIPO STANDARD



Código: 50391

Modelo:	TI-5060
Cap. máx (diám. Bulón):	1" (25.4 mm.)
Encastre (diám.):	3/4"
Velocidad:	4500 rpm
Máx. Torque:	500 Ft-Lbs.
Peso Neto:	4.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	12 Cfm/335 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 3/4" USO INDUSTRIAL O PESADO



Código: 51845

Modelo:	TI-5601
Cap. Máx (diám. Bulón):	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	3/4"
Velocidad:	5000 rpm
Máx. Torque:	1200 Ft-Lbs.
Peso Neto:	5.1 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	3/8"
Consumo de Aire:	12 Cfm/340 Lts/m