

ATORNILLADOR DE IMPACTO CON REVERSA Y REGULACIÓN DE TORQUE



Código: 51842

Modelo:	TS-4070A
Encastre (diám.):	Hexagonal hembra 1/4"
Cap. Máx (diám. Bulón)	1/4"-5/16" (6-8mm)
Velocidad:	8000 rpm
Máx. Torque	148 Ft-Lbs.
Peso Neto:	1.06 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm / 113 Lts/m

AMOLADORA DE MATRICERIA EN ANGULO 90°



Código: 52628

Modelo:	TG-7034
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	20000 rpm
Peso Neto:	0.50 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/113 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

MINI AMOLADORAS DE MATRICERÍA



Código: 49052

Código: 50689

Modelo:	TG-7032 A	TG-7032
Cap.:	1/4" (6 mm.)	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	18000 rpm	25000 rpm
Peso Neto:	0.35 kgs	0.70 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/112 Lts/m	4 Cfm/112 Lts/m

AMOLADORA DE MATRICERIA MEDIANA



Código: 1231

Modelo:	TG-7033
Cap.:	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	22000 rpm
Peso Neto:	0.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	5 Cfm/140 Lts/m

LIJADORA ROTORBITAL ALEATORIA (CON SISTEMA DE VACÍO AUTOMÁTICO)



Código: 50392

50393

Modelo:	TS-7060V-5	TS-7060V-6
Almohadilla (diám.):	5"	6"
Velocidad:	10000 rpm	10000 rpm
Potencia:	1/4 hp (179 w)	1/4 hp (179 w)
Orbita (diám.):	5.0 mm	5.0 mm
Peso:	0.84 kgs	0.94 kgs
Presión de Trabajo	6 kgs./90 Psi	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"	1/4"
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts.	6 Cfm/170 Lts.
Nivel de Sonido:	84 DbA	88 DbA

DISCOS CON ABROJO PARA ROTORBITAL

código: 50441

diámetro del disco:
5" (125mm.)

código: 50442

diámetro del disco:
6" (150mm.)



GRASERA NEUMÁTICA 400 CC.



Código: 50672

Modelo:	TB-6036
Capacidad:	400 cc.
Peso Neto:	1.6 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"