

VACUÓMETROS 63 MM.

Vacuómetro diámetro 63mm; caja y aro de hierro; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior y posterior 1/4" BSPT.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Cm.Hg - Kg.Cm2
12254	12253	0 / -76 0 / -1



NUEVO

VACUÓMETROS 63 MM. EN ACERO INOXIDABLE

Vacuómetro diámetro 63mm; caja y aro de acero inox.; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior y posterior 1/4" BSPT; con baño de glicerina.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Cm.Hg - Kg.Cm2
53656	53658	0 / -76 0 / -1



VACUÓMETROS 100 MM.

Vacuómetro diámetro 100mm; caja y aro de hierro; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior 1/2" BSPT.

Código	Cm.Hg - Kg.Cm2
12256	0 / -76 0 / -1



TERMÓMETROS 63 MM.

Termómetro bimetalico diámetro 63mm; caja y aro de acero pintado en negro semimate; visor de vidrio; rosca de conexión posterior 1/4" BSPT. Bulbo diámetro 6.35. Largo 120mm.

Código	Escala
50648	-40/+40°C; 0/100°C; 0/150°C; 0/200°C; 0/300°C; 0/400°C



TERMÓMETROS 100 MM.

Termómetro bimetalico diámetro 100mm; caja y aro de acero pintado en negro semimate; visor de vidrio; para escalas mayores a 400°C con bulbo de acero inoxidable; rosca de conexión inferior y posterior 1/2" BSPT. Bulbo diámetro 6.35. Largo 150mm.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escala
52057	52281	-40/+40°C; 0/100°C; 0/150°C; 0/200°C; 0/300°C; 0/400°C; 0/600°C



SALIDA POSTERIOR

SALIDA INFERIOR